



5 口千兆以太网交换机

LS5GT

产品概述

LS5GT 是由科地独立开发的全千兆非管理型以太网交换机，它提供 5 个 10/100 / 1000M 自适应 RJ45 端口。 每个 RJ45 端口都支持 MDI / MDIX 自动翻转和线速转发功能。

可以快速适应各种复杂环境。 设备即插即用，无需配置，使用简单方便。 它可用于安全监控，酒店，校园，工厂宿舍的接入层以及中小型企业的无线覆盖范围。

产品型号和外观



LS5GT

- 5 个 10/10/1000M RJ45 自适应 RJ45 端口
- 背板带宽：10Gbps
- 包转发率：7.44Mpps
- 端口支持 MDI / MDIX 自动翻转功能

产品性能

- 大缓存设计，高清视频不卡顿
- 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流
- 每个 RJ45 端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转和线速转发功能

产品可靠性

- 主机低功耗设计，自然散热，保证产品稳定运行。
- 0~45°C 工作温度提升产品在宽温环境下稳定性

操作简单

- 即插即用，无需配置，简单方便
- 用户可通过电源指示灯(Power)、端口状态指示灯（ Link/Act ）轻松了解设备工作状态

产品硬件参数

项目	LS5GT
下行端口	5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口
LED 指示灯	Power(电源指示灯)，Link/Act (链路，活动指示灯)
传输模式	IEEE802.3 全双工流控与 Backpressure 半双工流控
背板带宽	10Gbps
包转发率	7.44Mpps
MAC 地址容量	2K
标准协议	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3az EEE
电源规格	DC5V 1A
外观尺寸	96mm × 63mm × 26mm
环境温度	工作温度：0℃～45℃，工作湿度：10%~90%
	存储温度：-20℃～70℃，存储湿度：5%～95%

产品描述

LS5GT	5 个 10/100/1000M 自协商 RJ45 端口
-------	------------------------------

深圳市科地通信技术有限公司

深圳宝安区福永意库9栋401-405

0755-27908877

www.acorid.cn

